

Duna

Klíčové body
pro správný
návrh a pokládku



PRODUKT / STŘEŠNÍ ČÁST

DOPORUČENÍ A SPECIFIKA PRO NÁVRH A POKLÁDKU

BETONOVÁ KRYTINA

Taška základní Duna

- Zatížení pouze 32 kg/m²
- Bezpečný sklon krytiny je 22°
- Minimální sklon je 13° (ndo)
- Výška profilu 35 mm
- Pokládka pouze na stříh

Tvarovka odvětrávací Duna

- Unikátní neviditelné odvětrávání v ploše
- Odvětrávací tvarovky jsou označené velkým písmenem "V" v zadní části pohledové plochy tašky, kde dochází k překryvu
- Zvýšená spotřeba 36 ks/100 m² zajišťuje rovnoměrnější odvětrání střešního pláště
- Doporučujeme rovnoměrně rozvrhnout tvarovky odvětrávací dle technického listu

Tvarovky okrajové

- Tvarovky okrajové jsou v případě krytiny Duna nahrazeny štítovým lemováním

ŘEŠENÍ HŘEBENE NÁROŽÍ A HROMOSVODU

Univerzální větrací pás hřebene a nároží celohliníkový Duna - AL Roll 320 mm / 5 m

- Z důvodu zvýšeného profilu je nutné použití originálního hřebenového a nárožního pásu o šířce 320 mm

Držák hromosvodu na tašku Betonpres Natura, Duna

- Nutné použití originálního držáku pro krytinu Duna/Natura

ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ A BARVENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Štítové lemování Natura, Duna - FeZn 0,6 x 2000 mm - rozv. šíře 420 mm

- Tvarovky okrajové jsou v případě krytiny Duna nahrazeny štítovým lemováním
- Z důvodu zvýšeného profilu je nutné použití originálního štítového lemování pro krytinu Natura/Duna o výšce minimálně 90 mm nad horní rovinu laťování
- Štítové lemování má dosahovat minimálně 10 mm nad nejvyšší bod krytiny
- Pro maximálně estetické a technické řešení doporučujeme krytinu zleva dořezat těsně ke štítovému lemování (mezera cca na šířku řezného kotouče)

ZÁBRANY PROTI SESUVU SNĚHU A POHYB PO STŘEŠE

Protisněhový hák s prolisem Duna

- Z důvodu profilu krytiny symetrické vlny je nutné použití originálního protisněhového háku pro krytinu Duna
- Háček disponuje prolisováním v zadní části tak, aby dobře zapadl mezi tašky ve spodní úvratí vlny krytiny
- Protisněhový hák je nutné před montáží mírně prohnout tak, aby kopíroval podélné zakřivení krytiny

Víceúčelový závěsný držák Betonpres Duna

- Z důvodu podélného zakřivení tašky a profilu krytiny symetrické vlny je nutné použití originálního víceúčelového závěsného držáku pro krytinu Duna
- Držák kopíruje tvar krytiny tak, aby dobře zapadl mezi tašky ve spodní úvratí vlny krytiny
- Pro správné usazení je nutné překrývající tašku upravit zbroušením v čele tašky
- Na tento víceúčelový držák se následně připevňují držáky pro mříž sněholamu, držák pro dřevěnou kulatinu a nebo vzpěra stoupací plošiny

PROSVĚTLENÍ A ŘEŠENÍ PROSTUPŮ

Střešní výlez Betonpres 600 × 600 mm (splňuje normu ČSN 73 4201 jako kominický výlez)

- Prosvětlení je u krytiny Duna vždy řešeno pomocí střešního výlezu

Odvětrací komplet Betonpres Duna Ø 125 mm (flexi hadice 750 mm, těsnící manžeta)

Odvětrací komplet Betonpres Duna Ø 150 mm (přípojovací hadice 750 mm a těsnící manžeta v balení)

Odvětrací komplet Betonpres Duna TURBÍNA Ø 150 mm (přípojovací hadice 750 mm a těsnící manžeta v balení)

Prostupový komplet SOLAR Duna

Anténní komplet Betonpres Duna (těsnící manžeta v balení)

- Z důvodu podélného zakřivení tašek a specifického profilu krytiny je nutné použití originálního střešního příslušenství pro prostupy Betonpres
- Vybrané vstupové tvarovky jsou dostupné i v provedení z betonu (viz katalog Betonpres), kde je benefitem sjednocená barevnost a životnost

OSTATNÍ STŘEŠNÍ SORTIMENT

Vrut 4x70 mm TORX FeZn částečný závit (100 ks)

- Z důvodu zvýšeného profilu je nutné používat pro kotvení krytiny Duna vruty o délce minimálně 70 mm

Příchytka tašky stranová Duna

- Z důvodu zvýšeného profilu tašky je nutné používat originální příchytka tašky určenou specificky pro krytinu Duna

Příchytka řezaných tašek - nerez

- Z důvodu velmi tenkého těla tašky je nutné použití originálních příchytka řezaných tašek Betonpres