

Horizont

Klíčové body
pro správný
návrh a pokládku



PRODUKT / STŘEŠNÍ ČÁST

DOPORUČENÍ A SPECIFIKA PRO NÁVRH A POKLÁDKU

BETONOVÁ KRYTINA

Taška základní Horizont

- Zatížení 45 kg/m²
- Bezpečný sklon krytiny je 25°
- Minimální sklon je 15° (ndo)
- Plochá krytina bez profilování
- Pokládka pouze na vazbu
- Vzdálenost poslední latě od hřebene je cca 40 mm (může se měnit v závislosti na sklonu střechy)

Tvarovka půlená Horizont

- 2 ks/1 m úžlabí či nároží
- Z důvodu pokládky krytiny na vazbu je nutné započítat u sedlových střeš 3 ks/1 m krokve

Tvarovka odvětrávací Horizont

- Unikátní neviditelné odvětrávání v ploše
- Odvětrávací tvarovky jsou označené velkým písmenem "V" v zadní části pohledové plochy tašky, kde dochází k překryvu
- Zvýšená spotřeba 45 ks/100 m² zajišťuje rovnoměrnější odvětrání střešního pláště
- Doporučujeme rovnoměrně rozvrhnout tvarovky odvětrávací dle technického listu

Tvarovky okrajové

- Tvarovky okrajové jsou v případě krytiny Horizont nahrazeny štítovým lemováním

Tvarovky betonové prostupové

- Prostupové tvarovky jsou z důvodu sjednocené barevnosti a životnosti dostupné v provedení z betonu
- Z důvodu podélného zakřivení tašek a specifického profilu krytiny je nutné použití originálních prostupových tvarovek Betonpres

ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Ochranná větrací mřížka jednoduchá B.classic

- Pro plochou krytinu bez profilu není nutné používat ochrannou mřížku jednoduchou

ŘEŠENÍ HŘEBENE NÁROŽÍ A HROMOSVODU

Držák hromosvodu na tašku Betonpres Horizont

- Z důvodu specifického tvaru tašky v místě závěsných ozubů je nutné použití originálního držáku pro krytinu Horizont

ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ A BARVENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Štítové lemování Horizont - FeZn 0,6 x 2000 mm - rozv. šíře 380 mm

- Tvavrovky okrajové jsou v případě krytiny Horizont nahrazeny štítovým lemováním
- Z důvodu plochého tvaru krytiny bez profilu doporučujeme použití originálního štítového lemování pro krytinu Horizont o výšce minimálně 70 mm nad horní rovinu laťování
- Štítové lemování má dosahovat minimálně 10 mm nad nejvyšší bod krytiny
- Pro maximálně estetické a funkční řešení doporučujeme krytinu zleva dořezat těsně ke štítovému lemování (mezera cca na šířku řezného kotouče)

ZÁBRANY PROTI SESUVU SNĚHU A POHYB PO STŘEŠE

Protisněhový hák B.classic Natura, Horizont

- Pro krytinu lze použít standardní protisněhový hák
- Protisněhový hák je nutné před montáží mírně prohnout tak, aby kopíroval podélné zakřivení krytiny

Víceúčelový závěsný držák Betonpres Horizont

- Z důvodu podélného zakřivení tašky a plochého profilu krytiny je nutné použití originálního víceúčelového závěsného držáku pro krytinu Horizont
- Držák kopíruje tvar krytiny tak, aby dobře zapadl mezi tašky
- Pro správné usazení je nutné překrývající tašku upravit zbroušením v čele tašky
- Na tento víceúčelový držák se následně připevňují držáky pro mříž sněholamu, držák pro dřevěnou kulatinu a nebo vzpěra stoupací plošiny

POHYB PO STŘEŠE

Bezpečnostní hák na kontralať (včetně kotvícího materiálu, EN 517)

- Při použití Bezpečnostního háku na tašce Horizont je nutné hák podložit dvěma přiloženými podložkami

PROSVĚTLENÍ A ŘEŠENÍ PROSTUPŮ

Střešní výlez Betonpres 600 x 600 mm (splňuje normu ČSN 73 4201 jako kominický výlez)

- Prosvětlení je u krytiny Horizont vždy řešeno pomocí střešního výlezu

OSTATNÍ STŘEŠNÍ SORTIMENT

Příchytka tašky stranová Natura, Horizont

- Z důvodu specifického profilu tašky je nutné používat originální příchytka tašky určenou pro krytinu Natura a Horizont

Příchytka řezaných tašek - nerez

- Z důvodu velmi tenkého těla tašky je nutné použití originálních příchyttek řezaných tašek Betonpres